



MS63C

Настольный сканер штрихкодов

Надежное автоматическое сканирование 1D/2D-кодов

Считывание 1D/2D-кодов

CMOS-сенсор 640 × 480 и поле зрения 39° × 29°. Система подсветки считывает распространенные 1D/2D-коды, включая платежные QR-коды Alipay.

Автоматическое сканирование

Датчик приближения активирует сканирование при появлении кода в рабочей зоне, ускоряя операции на кассе и позволяя работать без рук.

Прочная конструкция

Корпус из промышленного пластика, защитная рамка окна сканера и надежная кнопка рассчитаны на интенсивную работу. Устройство выдерживает многократные падения с 1,2 м на бетон.

Быстрое считывание в разных сценариях

MS63C считывает 1D/2D-коды под разными углами и на разных расстояниях. Подходит для розницы, склада и других рабочих зон с интенсивным потоком операций.



CMOS-сенсор



Штрихкоды
1D/2D



USB 2.0



Датчик приближения



Падения с 1,2 м

Технические характеристики



Габариты

Подставка: 80 × 50 × 160 мм
(3,15 × 1,97 × 6,30 дюйма)



Вес

Подставка: 263 г



Поле зрения

39° по горизонтали × 29° по вертикали



Допуск по наклону и повороту

±65° / ±65° / 360°



Сенсор

CMOS, 640 × 480 пикселей



Индикация

LED-индикаторы и зуммер сообщают о считывании данных и состоянии сканера.



Контрастность

Минимальная разница отражения:
20%



Ток

Запуск: 315 мА
Ожидание: 235 мА
Работа: 320 мА



Дальность

Code 39, 5 mil: 0–7 см
Code 39, 13 mil: 0–17 см
QR, 20 mil: 0–11 см
Alipay QR 3 × 3: 1–30 см



Форматы кодов

1D: Codabar, Code 39, Code 32 Pharmaceutical (PARAF), Interleaved 2 of 5, NEC 2 of 5, Code 93, Straight 2 of 5 Industrial, Straight 2 of 5 IATA, Matrix 2 of 5, Code 11, Code 128, GS1-128, UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, MSI, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, China Post (Hong Kong 2 of 5), Korea Post.

2D: Codeblock A, Codeblock F, PDF417, Micro PDF417, GS1 Composite Codes, QR Code, Data Matrix, MaxiCode, Aztec, HANXIN.



Интерфейсы

USB 2.0



Напряжение

5 В DC ±5%



Защита

Многочисленные падения с высоты
1,2 м



Подсветка

Красный LED



Эксплуатация

Работа: от –20 до +60 °C
Хранение: от –20 до +65 °C
Влажность: 5–95%, без конденсации
Освещенность: 0–100 000 лк



Комплект поставки

Кабель USB

Подробнее о MS63C

MS63C предназначен для автоматического считывания 1D/2D-кодов в рознице и на складе. Датчик приближения, прочный корпус и USB 2.0 поддерживают интенсивную ежедневную работу.