



MP30

Мобильный принтер этикеток

Для печати штрихкодов и этикеток в выездном сервисе, логистике, рознице и мобильном учете

Компактная мобильная печать

MP30 - легкий мобильный принтер прямой термопечати для штрихкодов и этикеток. Подходит для выездного сервиса, розницы и логистики. Печатает 1D/2D-коды на термобумаге и этикетках; поддерживает TSPL, CPCL, ZPL и ESC/POS для интеграции в существующие процессы.

Печать и защита

Разрешение 203 DPI и скорость до 120 мм/с обеспечивают четкую печать этикеток. Память 8 МБ RAM + 16 МБ Flash рассчитана на макеты с графикой. Корпус с защитой IP54 выдерживает падения с высоты 1 м.

Подключение к рабочим системам

Wi-Fi, Bluetooth 5.0 и USB Type-C обеспечивают подключение к мобильным и настольным устройствам. Опциональный NFC поддерживает печать и сопряжение касанием. Совместимые платформы: Android, iOS и Windows.

Автономная работа

Аккумулятор 7,4 В, 2600 мА·ч обеспечивает более 160 ч в режиме ожидания и более 230 м печати при заполнении 12,5%. Полная зарядка занимает около 4 ч; ресурс аккумулятора - более 300 циклов.



Android / iOS / Windows



203 DPI



Прямая термопечать



Wi-Fi / Bluetooth / NFC



USB Type-C



Защита IP54

Технические



ОС

Android, iOS, Windows



Память

8 МБ RAM + 16 МБ Flash



NFC

Печать и сопряжение Bluetooth касанием (опция)



Wi-Fi (WLAN)

Wi-Fi 802.11a/b/g/n



Bluetooth (WPAN)

Bluetooth 5.0



Звуковая индикация

Зуммер



Датчики

Нет бумаги; зазор; две черные метки; открытая крышка; перегрев



Кнопки

Кнопка питания / настройки
Кнопка подачи бумаги



Интерфейсы

USB Type-C



Печатающая головка

Термочувствительная
Ресурс: до 50 км



Печать

Разрешение: 203 DPI (8 точек/мм)
Макс. ширина: 72 мм
Скорость: до 120 мм/с
Макс. длина: 2286 мм



Носители

Термобумага, этикетки
Ширина: 25-80 мм
Толщина: 60-170 мкм
Диаметр рулона: до 50 мм



Языки и символы

Языки: английский, русский, арабский, тайский, китайский (упр. и традиц.), японский, корейский
Цифры и символы



Дисплей

OLED 128 x 32



Питание

Литий-полимерный аккумулятор
7,4 В, 2600 мА·ч (19,24 Вт·ч)
Ресурс: >300 циклов
Зарядка: 4 ч
Ожидание: >160 ч
Печать: >230 м (заполнение 12,5%)



Эксплуатация

Рабочая температура: от +5 до +40 °C
Хранение: от -25 до +55 °C
Влажность: 20-90%, без конденсации



Габариты (Д x Ш x В)

116 x 114 x 62,5 мм
4,57 x 4,49 x 2,46 дюйма



Языки управления

TSPL, CPCL, ZPL, ESC/POS



Вес

386 г с аккумулятором
Аккумулятор: 110 г



Комплект поставки

Кабель USB, адаптер питания
5 В / 2 А



Аксессуары

Рулон термобумаги; плечевой ремень; сумка; крепление на ремень; зарядные устройства на 4, 10 или 20 аккумуляторов

Подробнее о MP30

MP30 предназначен для печати штрихкодов и этикеток в рознице, логистике, на складе и при выездном обслуживании. Поддерживает прямую термопечать, 1D/2D-коды и языки управления TSPL, CPCL, ZPL и ESC/POS.