



ME40K LTE 2026

Терминал сбора данных корпоративного уровня

Новый ME40K LITE 2026.
Больше возможностей для бизнеса.



Современная платформа для ресурсоемких задач

Процессор MediaTek MT8786 и ОС Android 15 гарантируют мгновенный отклик тяжелых WMS и ERP систем. Архитектура отвечает современным корпоративным стандартам безопасности и дает солидный запас производительности на годы вперед.

Стабильная связь и eSIM

Поддержка eSIM вместе с классической nano SIM упрощает смену операторов. Модуль 4G LTE и технология бесшовного Wi-Fi роуминга гарантируют передачу данных без обрывов связи при быстром перемещении сотрудника по складу.

Комплексный подход к считыванию данных

Имидж-сканер MEFERI SE5070 считывает даже поврежденные штрихкоды, а NFC ускоряет работу со смарт-картами. Для четкой фотофиксации грузов и документов встроена основная камера 13 МП с автофокусом и вспышкой, а также фронтальная на 5 МП.

Готов к полной смене

Корпус с защитой IP67 выдерживает многократные падения на бетон с высоты 1.8 м. Аккумулятор 5180 мАч дает до 20 часов автономности, а технология Hot Swap позволяет менять батарею на ходу без перезагрузки и потери данных в приложениях.



Android 15



MediaTek MT8786



5180 мАч +
hot-swap



IP67



Wi-Fi и 4G LTE



4.0" (480 x 800)

Технические характеристики



Операционная система

Android 15 (GMS)



Процессор

MediaTek MT8786, восьмиядерный, 2.0 ГГц



Экран

4.0 дюйма, 480 x 800, IPS;
Corning Gorilla Glass III;
Яркость: 450 НИТ



Память

Оперативная: 4 Гб RAM
Встраиваемая: 64 Гб ROM



Расширение памяти

Поддерживает карты Micro SD до 512 Гб
(до Class 10, UHS-I).



Сканирование

MEFERI SE5070



NFC

13.56MHz; ISO 14443 Type A и B, FeliCa,
ISO 15693



Камера

Фронтальная: 5 МП
Задняя: 13 МП



WWAN

4G LTE, WCDMA, GSM



WLAN

Wi-Fi 5 (2.4ГГц, 5ГГц), IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w/mc, Wave 1 и 2 (до 80 МГц). 802.11r, OKC,
PMKID caching). Поддерживает IPv4/IPv6 и WPA3 безопасность.



WPAN

BT 5.0 BR/EDR + BLE; HFP, PBAP,
A2DP, AVRCP, OPP, SPP, GATT.



GPS

GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, Beidou



Голос и аудио

Два микрофона с шумоподавлением,
динамик мощностью 1.5 Вт, разъем USB
Type-C.



Датчики

Освещенности, приближения, магнитометр,
акселерометр, гироскоп, датчик Холла
(аккумулятор с возможностью горячей
замены)



Кнопки

Физическая буквенно-цифровая клавиатура
(21 физическая клавиша);
Дополнительные 4 физические боковые
кнопки: кнопка включения, кнопка
сканирования X2 и программируемая левая
боковая кнопка;
3 экранные кнопки (Меню, Назад, Домой).



Разъёмы и подключения

USB 2.0 Type-C с поддержкой OTG;
4 Pogo pins (снизу) для зарядки;
4 Pogo pins (сзади) для подключения
пистолетной рукоятки.



Питание

Легкосъемная перезаряжаемая литий-
ионная батарея ёмкостью 5180 мАч
(3.85 В) с поддержкой горячей замены.
Поддержка QuickCharge 3.0, время до
полной зарядки АКБ ~ 4ч.



Защита

IP67 от пыли и воды)
Многokrатные падения на бетонное
покрытие с высоты 1.8 м в диапазоне
рабочих температур



Условия эксплуатации

Рабочая температура: От -20°C до 60°C
Температура хранения: От -30°C до 70°C
Влажность: от 5% до 95% без конденсации



Габариты (Д x Ш x В)

164.6 x 69.8 x 17.8 мм



Вес

288.5 гр (с АКБ)
190.3 гр (без АКБ)



Стандартные аксессуары

Аккумулятор 5180 мАч / кабель USB
Type-C / крепление на руку / адаптер
питания



Дополнительные аксессуары

Зарядный кредл / 4-х слотовая зарядка для
АКБ / Пистолетная рукоятка / Сумка-чехол /
Защитный чехол / Защитное стекло

Узнайте больше о ME40K LITE 2026

